


imageRUNNER C3226i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI



Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3226i

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo	Multifunzione laser a colori A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1 GHz
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Archiviazione	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTRÒ Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)

Capacità carta in ingresso (A4, 80 g/m²)

Standard: 1.200 fogli
Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1 opzionale)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fogli
Capacità massima: 650 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T1)

Funzioni di finitura

Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
* Le funzioni di finitura variano a seconda delle opzioni selezionate

Tipi di supporti compatibili

Vassoio multiuso:
Sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste
* Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²)

Cassetto superiore:
Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste*
* Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard).

Cassetto inferiore:
Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste*
* Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).

Formati carta supportati

Vassoio multiuso:
Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Cassetto superiore:
Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm
Busta: ISO-C5
* Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard).

Cassetto inferiore:
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).

Grammature carta supportate

Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²
Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m²
Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²

Pre-riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)

4 secondi o meno*
*Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento
Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

10 secondi o meno*
*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)

565 x 687 x 891 mm

Spazio di installazione (L x P)

1168 x 1116 mm

Peso

circa 74,7 kg toner compresi

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa

Solo fronte (bianco e nero/colori):
fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3)

Fronte/retro (bianco e nero/colori):
fino a 26/26 ipm (A4, A5R), fino a 20/20 ipm (A4R), fino a 15/15 ipm (A3)

Risoluzione di stampa (dpi)

Fino a 1200 x 1200

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFR II, PCL6
Opzionali: Adobe® PostScript® 3™

Direct Print

Tipi di file supportati:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Stampa da dispositivi mobili e cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print di Microsoft
Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS
A marzo 2021

Stampa standard del sistema operativo

Font PS: 136 Roman
Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2
*1 Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale
*2 Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale

Font

Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

Da marzo 2021

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia

Solo fronte (bianco e nero/colori):
fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3)
Fronte/retro (bianco e nero/colori):
fino a 13/13 ppm (A4, A5R), fino a 10/10 ppm (A4R), fino a 7/7 ppm (A3)

Tempo di uscita della prima copia

(A4, bianco e nero/colori): circa 7,0/8,7 secondi o meno

Risoluzione di copia (dpi)

600 x 600

Copie multiple

Fino a 999 copie

Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento

25 - 400% (incrementi dell'1%)
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo

Standard: alimentatore automatico di documenti fronte/retro [da fronte/retro a fronte/retro]
Opzionale: Platen Cover-Y3

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

Fino a 100 fogli

Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali
Peso supporti alimentatore documenti:
Scansione solo fronte: da 30 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

Formati carta supportati

Piano di copiatura: max. formato di scansione: 297,0 x 431,8 mm

Dimensioni supporti alimentatore documenti:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3226i

Velocità di scansione	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione solo fronte: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 8.1/ 10/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016/ Server 2019
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)
CARATTERISTICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Opzionale: Fax Super G3
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400*(superfine), 300 x 300, 400 x 400*(ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale
SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Formati di invio/ricettazione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Inviato come A4 * ² Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Supporto memoria	Standard: Memoria USB

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi

Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

Sicurezza dei documenti

Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente*), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)

*Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale

**Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale

Sicurezza di rete

TLS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

Protezione dei dispositivi

Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione

Gestione dei dispositivi e audit

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

Alimentazione

220-240 V 50/60 Hz 4A

Consumo energetico

Massimo: circa 1.500 W
Standby: circa 44 W*¹
Modalità sospensione: circa 2,0W*², circa 1,0W*³

*¹ Valore di riferimento: una unità misurata

*² Modalità alimentazione LAN wireless OFF

*³ Modalità alimentazione LAN wireless ON

*^{2,3} La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,34 kWh

Nota:

Conforme a US Energy Star 3.0

Livello di potenza sonora (LWA, m)

In funzione (su un lato): 6,0 B*¹, 0,3 B*¹

Livello pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:

In funzione (su un lato): 46 dB*¹

*¹ Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Blue Angel (applicabile)

Standard

CONSUMABILI

Cartuccia di toner

C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y

Rendimento del toner

(resa stimata con copertura del 5%)
C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagine
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagine

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3226i

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting
Strumenti gestione remota

Software per scanner

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto aggiuntivo

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Cassette Feeding Unit-AW1:

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata,
pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R,
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x
457,2 mm
Grammatura: da 52 a 256 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm
Peso: circa 16,0 kg

OPZIONI DI STAMPA

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Capacità vassoio (fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: fino a 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: circa 0,7 kg
Copy Tray-T1:

Vassoio copia

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 75 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata
all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 0,5kg

Finitura interna

Inner Finisher-L1:

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: circa 50 fogli
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
circa 50 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm
(con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Unità di foratura interna
a 2/4 fori

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner
Finisher-L1):
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52
a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

Unità di foratura interna
a 4 fori

Inner 4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner
Finisher-L1):
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a
300 g/m²
Formati carta perforata consentiti: A3, A4, A4R,
A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Copy Card Reader Attachment-H3
IC Card Reader Attachment-B3
Copy Card Reader-F1
IC Card Reader Attachment-B4

Altro

Opzione kit di collegamento per Reader-A2
Platen Cover-Y3

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BJ1
Remote Fax Kit-A1

ALTRE OPZIONI

Accessori per
l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1

Cartucce di pinzatura

Staple-P1

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2021